

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://yangdong.nt-rt.ru/> || ygn@nt-rt.ru

Дизельный двигатель YANGDONG Y490D



Марка двигателя	YANGDONG
Модель двигателя	Y490D
Тип двигателя	4-х тактный, жидкостного охлаждения, рядный, 4-х цилиндровый, непосредственный впрыск, атмосферный
Количество цилиндров	4
Степень сжатия	18
Тип масляной системы	Давлением
Тип гильзы цилиндра	Чугун
Диаметр на ход поршня, мм	90*105
Комплектация	Двигатель с глушителем, радиатором, патрубками радиатора, крыльчаткой, тнвд, генератором зарядки, оснасткой воздушного фильтра, инструкция, фанерная упаковка
Расход топлива, (г/кВт ч)/об/мин	245
Объем масляной системы	7.5
Датчик давления масла	Да
Тип воздухоочистителя	Фильтр воздушный - элемент
Стартер	Электростартер
Глушитель	Да
Выход вала	Маховик
Рекомендуемое масло	SAE 10W40
Объем топливного бака, Л	Опция
Минимальная устойчивая скорость, об/мин	900
Система охлаждения	Жидкостная, радиатор
Ёмкость аккумуляторной батареи, В Ач	12x55
Направление вращения (относительно маховика)	Против часовой
Ток заряда от встроенного генератора, ВА	12.0/35.0
Мощность стартера, В кВт	0.35
Мощность/частота вращения, кВт(л.с.)/об/мин	24(32,6)/1500, 28(38)/1800
SAE	SAE 7.5"/4#
Тип топлива	Дизель
Страна производитель	Китай
Вес, кг	230
Габариты, (ДхШхВ), мм	716x530x670